

series function 700
type fry top gas / gas griddles
model FU 70/... FT..G...

FU 70/40 FTG	FU 70/70 FTG-T
FU 70/40 FTG-CR	FU 70/70 FTG-CR-T
FU 70/40 FTRG	FU 70/7 FTRG-T
FU 70/40 FTRG-CR	FU 70/70 FTRG-CR-T
FU 70/70 FTG	FU 70/7 FTRRG-T
FU 70/70 FTG-CR	FU 70/70 FTRRG-CR-T
FU 70/70 FTRG	FU 70/40 FTGS-T
FU 70/70 FTRG-CR	FU 70/70 FTGS-T
FU 70/70 FTRRG	
FU 70/70 FTRRG-CR	
FU 70/40 FTGS	
FU 70/70 FTGS	
FU 70/40 FTG-T	
FU 70/40 FTG-CR-T	
FU 70/40 FTRG-T	
FU 70/40 FTRG-CR-T	



Descrizione generale

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10. Saldatura ermetica delle piastre al piano per evitare interstizi. Piastre realizzate con superficie satinata o rivestiva con cromo duro lucidato (modelli -CR) a specchio in esecuzione liscia, rigata o mista. Piastre inclinate di 10 mm per facilitare la raccolta dei grassi. Capacità del cassetto raccolta grassi di 1 lt nei modelli di larghezza 400 mm e 1,5 lt in quelli da 800 mm. Accensione del bruciatore pilota con accenditore piezoelettrico. Regolazione riscaldamento mediante rubinetto di sicurezza con termocoppia o valvola di sicurezza. Modelli cromati dotati di termostato di sicurezza.

+ Plus costruttivi

- Piastre realizzate con superficie satinata o cromata, liscia, rigata o mista
- Piastre inclinate di 10 mm per facilitare la raccolta dei grassi

+ Plus prestazionali

- Modelli cromati dotati di termostato di sicurezza

General description

Pressed working top in stainless steel AISI 304, 10/10 thick. Surface and cooking plate hermetically welded together in order to avoid gaps. Cooking plates in satin or glossy-chrome finishing (-CR models), available with flat, grooved and 2/3 flat 1/3 grooved surfaces; 10 mm sloping surface to easily collect grease; 1 lt capacity grease collector on 400 mm width models and 1,5 lt capacity on 800 mm width models; Pilot burners with piezoelectric lighting; Gas regulation with safety tap equipped with thermocouple or safety valve. Chromed models equipped with safety thermostat.

+ Construction plus


- Cooking plates in satin or glossy-chrome finishing, available with flat, grooved and 2/3 flat 1/3 grooved surfaces
- 10 mm sloping surface to easily collect grease

+ Performance plus

- Chromed models equipped with safety thermostat

series function 700
type fry top gas / gas griddles
model FU 70/... FT..G...

dati tecnici technical data

	dimensioni <i>dimensions</i>	dim. piastra cottura <i>cooking plate dimension</i>	aspetto piastra <i>plate surface</i>	pot. gas <i>gas power</i>	controllo riscald. <i>type of gas supply</i>	connessione gas <i>gas connection</i>
	cm LxWxH	cm LxW	-	kW	-	"
FU 70/40 FTG-T	40x70x28	39,5x55	liscia <i>flat</i>	5,7	rubinetto <i>tap</i>	1/2"
FU 70/40 FTG	40x70x85	39,5x55	liscia <i>flat</i>	5,7 kW	rubinetto <i>tap</i>	1/2"
FU 70/40 FTG-CR-T	40x70x28	39,5x55	liscia <i>flat</i>	5,7	valvola <i>valve</i>	1/2"
FU 70/40 FTG-CR	40x70x85	39,5x55	liscia <i>flat</i>	5,7 kW	valvola <i>valve</i>	1/2"
FU 70/40 FTRG-T	40x70x28	39,5x55	rigata <i>grooved</i>	5,7	rubinetto <i>tap</i>	1/2"
FU 70/40 FTRG	40x70x85	39,5x55	rigata <i>grooved</i>	5,7 kW	rubinetto <i>tap</i>	1/2"
FU 70/40 FTRG-CR-T	40x70x28	39,5x55	rigata <i>grooved</i>	5,7	valvola <i>valve</i>	1/2"
FU 70/40 FTRG-CR	40x70x85	39,5x55	rigata <i>grooved</i>	5,7 kW	valvola <i>valve</i>	1/2"
FU 70/40 FTGS-T	40x70x28	39,5x55	liscia (foro sulla piastra) <i>flat (drain hole on plate)</i>	5,7 kW	rubinetto <i>tap</i>	1/2"
FU 70/40 FTGS	40x70x85	39,5x55	liscia (foro sulla piastra) <i>flat (drain hole on plate)</i>	5,7 kW	rubinetto <i>tap</i>	1/2"
FU 70/70 FTG-T	70x70x28	69,5x55	liscia <i>flat</i>	11,4	rubinetto <i>tap</i>	1/2"
FU 70/70 FTG	70x70x85	69,5x55	liscia <i>flat</i>	11,4 kW	valvola <i>valve</i>	1/2"
FU 70/70 FTG-CR-T	70x70x28	69,5x55	rigata <i>grooved</i>	11,4	valvola <i>valve</i>	1/2"
FU 70/70 FTG-CR	70x70x85	69,5x55	liscia <i>flat</i>	11,4 kW	valvola <i>valve</i>	1/2"
FU 70/70 FTRG-T	70x70x28	69,5x55	2/3 liscia, 1/3 rigata <i>2/3 flat, 1/3 grooved</i>	11,4 kW	rubinetto <i>tap</i>	1/2"
FU 70/70 FTRG	70x70x85	69,5x55	2/3 liscia, 1/3 rigata <i>2/3 flat, 1/3 grooved</i>	11,4 kW	rubinetto <i>tap</i>	1/2"
FU 70/70 FTRG-CR-T	70x70x28	69,5x55	2/3 liscia, 1/3 rigata cromata <i>2/3 flat, 1/3 grooved chromed</i>	11,4 kW	valvola <i>valve</i>	1/2"
FU 70/70 FTRG-CR	70x70x85	69,5x55	2/3 liscia, 1/3 rigata cromata <i>2/3 flat, 1/3 grooved chromed</i>	11,4 kW	valvola <i>valve</i>	1/2"
FU 70/70 FTRRG-T	70x70x28	69,5x55	rigata <i>grooved</i>	11,4 kW	rubinetto <i>tap</i>	1/2"
FU 70/70 FTRRG	70x70x85	69,5x55	rigata <i>grooved</i>	11,4 kW	rubinetto <i>tap</i>	1/2"

series function 700
type fry top gas / gas griddles
model FU 70/... FT..G...

dati tecnici technical data

	dimensioni <i>dimensions</i>	dim. piastra cottura <i>cooking plate dimension</i>	aspetto piastra <i>plate surface</i>	pot. gas <i>gas power</i>	controllo riscald. <i>type of gas supply</i>	connessione gas <i>gas connection</i>
	<i>cm LxWxH</i>	<i>cm LxW</i>	-	<i>kW</i>	-	"
FU 70/70 FTRRG-CR-T	70x70x28	69,5x55	rigata <i>grooved</i>	11,4 kW	valvola <i>valve</i>	1/2"
FU 70/70 FTRRG-CR	70x70x85	69,5x55	rigata <i>grooved</i>	11,4 kW	valvola <i>valve</i>	1/2"
FU 70/70 FTGS-T	70x70x28	69,5x55	liscia (foro sulla piastra) <i>flat (drain hole on plate)</i>	11,4 kW	rubinetto <i>tap</i>	1/2"
FU 70/70 FTGS	70x70x85	69,5x55	liscia (foro sulla piastra) <i>flat (drain hole on plate)</i>	11,4 kW	rubinetto <i>tap</i>	1/2"

Per tutti i modelli eccetto -T: regolazione altezza 50 mm
For all models except -T: height regulation 50 mm

series function 700
type fry top gas / gas griddles
model FU 70/... FT..G...

schema d'installazione
installation diagram

